TOSHIBA

Следващо поколение индустриални принтери

# Серия BX400/BX600



# Отключете силата на етикетирането

## Нова ера на индустриалния печат

Изградена върху същия известен хардуер като своите изключителни предшественици, серията BX се гордее с мощен двуядрен процесор, който управлява революционната операционна платформа A-BRID на Toshiba. Тя предоставя интелигентна, базирана в облак интелигентност, която поддържа работата ви безпроблемна, дори в най-взискателните приложения. Серията индустриални принтери BX – където се обединяват превъзходен хардуер и иновативна технология.

## Създадена за производителност, проектирана за ефективност

Серията BX наследява здравината на своя предшественик и въвежда иновации, които правят индустриалното етикетиране по-интелигентно и по-ефективно от всякога. Надеждността е ключова и затова тези принтери са проектирани да се справят с големи обеми, непрекъснати операции с минимално време на престой или намеса на оператора. Проектирана за дългосрочна употреба с намалени изисквания за поддръжка, заедно с облачна свързаност за дистанционно управление на устройства, серията BX остава водеща с несравнима производителност без компромис с качеството.




## Безпроблемна интеграция и безпроблемна работа

Toshiba разбира, че бизнесите се нуждаят от решения за етикетиране, които лесно се интегрират със съществуващата инфраструктура. Серията BX предлага множество опции за свързване, включително USB, LAN и опционален Wi-Fi, заедно с вграден PDF печат и автоматична емулация за поддръжка на различни езици за принтери.

## Ключови характеристики на серията BX

Всеизвестната надеждност на хардуера с доказан в практиката дизайн осигурява минимално време на престой и несравнимо по-ниска обща цена на притежание (TCO).

- **Интелигентна облачна свързаност:** Новата платформа A-BRID позволява управление на устройствата, базирано в облак, което позволява на бизнеса да наблюдава и контролира целия парк от принтери от всяко място.
- **Несравнима издръжливост и контрол на разходите:** Оборудван с печатащи глави с дълъг живот и опционална подобрена технология за пестене на лента, осигуряваща ниска обща цена на притежание (TCO).
- **Превъзходно потребителско изживяване:** Нови функции като интегрираното откриване на почти свършващи етикети (near-end detection), помощната функция чрез QR код и пълноцветният дисплей улесняват ежедневната работа.
- **Надстройте до RFID печат:** Лесно трансформирайте BX410T, за да печата и кодира RFID етикети и етикети.
- **Гъвкав обхват на приложение:** Поддържа широк спектър от нужди за етикетиране, от логистика и производство до здравеопазване, търговия на дребно и микроетикетиране с висока резолюция.

С индустриалните принтери BX, бизнесите могат да подготвят своите операции по етикетиране за бъдещето, осигурявайки безпроблемно, ефективно и интелигентно изживяване при печат, което се адаптира към изискванията на индустрията.

# A-BRID – Бъдещето на индустриалния печат

## Създаване на интелигентност за етикети

В основата на серията BX е A-BRID, мощна и гъвкава операционна платформа, предназначена да подобри възможностите на индустриалните принтери. Чрез комбиниране на операционна система в реално време и операционна система, базирана на Linux, всяка от които работи на отделни ядра на двуядрения процесор, A-BRID осигурява ниво на интелигентност, свързаност и ефективност, невиждано досега в печата на етикети.

## Революционизиране на печата

A-BRID не е просто процесорна мощност – той трансформира начина, по който принтерите функционират в корпоративна среда. Тази многофункционална операционна платформа позволява незабавна адаптация към променящите се изисквания за печат, осигурявайки безпроблемна работа дори в най-взискателните приложения.

## Оптимизиран за контрол и лесна интеграция

Интеграцията, надеждността и контролът са основни приоритети в индустриалните среди. Платформата A-BRID обединява технологията на многофункционалните принтери и свързаността в етикетни принтери, което прави интеграцията лесна. Освен това, A-BRID опростява внедряването на принтери с функцията си за клониране на принтери, която позволява на бизнеса да репликира конфигурации на множество устройства без усилие. Уеб-базираният интерфейс прави дистанционното управление лесно, осигурявайки пълен контрол чрез LAN, Wi-Fi или USB връзки.

С A-BRID бизнесите получават високопроизводителна, готова за бъдещето екосистема за печат, която се адаптира към техните променящи се нужди.

## Ключови технологии на платформата A-BRID

Платформата A-BRID включва технологии от следващо поколение за подобряване на ефективността на печата, адаптивността и лекотата на използване.

- **Директен печат на PDF:** Елиминира нуждата от външен софтуер, като автоматично настройва, мащабира и завърта PDF файловете за прецизен печат.
- **Конвертор на данни за печат:** Автоматично конвертира или коригира входящите данни за печат, така че да не се изисква промяна в хост системата.
- **Автоматично откриване на емулация:** Незабавно разпознава и се адаптира към различни езици за принтер, което улеснява подмяната на остарели системи без прекъсвания на работния процес.
- **Управление, базирано в облак:** Позволява дистанционна диагностика, актуализации и управление на парка от устройства чрез e-BRIDGE CloudConnect.
- **Възможност за самостоятелен печат:** Могат да се създават вградени приложения, които позволяват директно въвеждане на данни от скенери за баркодове, клавиатури или свързани устройства – елиминирайки нуждата от отделна работна станция.

## A-BRID – Разширяване на интелигентността на етикетите

Проектиран за принтери от следващо поколение, многоядреният процесор, комбиниран с архитектурата на платформата A-BRID, въвежда нова ера на свързаност, персонализиране и интеграция.

- Печат на PDF файлове в реално време с автоматично завъртане и мащабиране
- Лесно преобразуване на данни за безпроблемна интеграция
- Автоматичната емулация автоматично разпознава езика на принтера
- Готов за работа в облака: e-BRIDGE CloudConnect
- Опростено внедряване на устройства с клониране на принтери
- Уеб интерфейсът премахва необходимостта от отделен софтуер
- Вградени приложения, например за самостоятелен печат
- Разширена свързаност, сигурност и мрежови функции

# Модел за всяка употреба – специализирани решения за всякакви нужди от печат

Всеки бизнес има уникални нужди от печат, поради което серията принтери 4” BX400 предлага четири специализирани базови модела.
Независимо дали се нуждаете от високопроизводителен индустриален печат, рентабилен директен термоетикет или ултрависока резолюция, има модел, проектиран за вас.

## BX410T – Премиум индустриален принтер

BX410T е работохоликът от серията, проектиран за 24/7 работа в среда с високо натоварване.

- Несравнима надеждност с дълготрайни печатащи глави.
- Оптимизирана обща цена на притежание (TCO) с функции като опционалната технология за пестене на лента и печат почти до ръба.
- Изключително дългите ленти с дължина до 800 м намаляват необходимостта от намеса на оператора.
- Надграждане за RFID печат и кодиране. Бързо и лесно калибриране с вградения анализатор.
- Идеален за логистика, производство и мащабни производствени среди..



**BX410T** + опционален ротационен нож

## BX420D – Индустриален принтер за термодиректен печат

По-евтино, индустриално решение с термодиректен печат, идеално за малки тиражи етикети, като например етикети за доставка.

- Не е необходима лента, което намалява разходите за материали.
- Компактен, ефикасен и лесен за поддръжка.
- Най-подходящ за логистика, търговия на дребно и складови операции.



**BX420D**

## BX420T – Термотрансферен индустриален принтер

Проектиран за фирми, които надграждат от по-стари принтери, този модел поддържа термотрансферен печат с технология за плоска печатаща глава.

- Безпроблемна интеграция със съществуващи системи.
- Всички предимства на центрираното подравняване на носителите с автоматично разпознаване на ширината.
- Дълготрайни етикети за външна употреба.
- Чудесно за индустриално, търговско и етикетиране за съответствие.



**BX420T**

## BX430T – Индустриален принтер с висока резолюция

За ултра прецизни приложения, BX430T осигурява печат с резолюция 600 dpi с възможности за микроетикетиране.

- Идеален за етикетиране на електронни компоненти и печатни платки, с разстояние между етикетите от едва 3 мм.
- Нов високофункционален нож за тъкани поддържа производството на етикети с информация за грижа в шивашката промишленост.
- Високопрецизен модул за отлепване за усъвършенствана и лесна работа с етикети.



**BX430T** + опционален нож за текстил

# Създадени за по-широки изисквания – Широкоформатен печат без компромис

Когато вашите операции изискват по-широки етикети и по-голяма производителност, 6-инчовите принтери BX600 се справят с това. Проектирани за среди с голям обем, те съчетават стабилна производителност с усъвършенстваните технологии на новата платформа A-BRID, осигурявайки безпроблемна интеграция, подобрена използваемост и дългосрочна надеждност.

## BX610T – Премиум широколентов индустриален принтер

BX610T е мощният принтер за 24/7 работа в сложни индустриални среди, където широкоформатното етикетиране е от съществено значение.

- Изключителна надеждност с дълготрайни печатащи глави Toshiba за непрекъсната работа.
- Оптимизирана обща цена на притежание с печат почти до ръба и опционална технология за пестене на лента.
- Поддържа изключително дълги ленти до 800 м, минимизирайки намесата на оператора.
- Проектиран за етикетиране на палети, идентификация на автомобилни части и специални производствени приложения, изискващи етикети с ширина 6 инча.




**BX610T** + опционален дисков нож

## BX620T – Термотрансферен широколентов индустриален принтер

Идеален за фирми, преминаващи от стари системи, BX620T поддържа термотрансферен печат с технология с плоска глава, пригоден за 6-инчови формати на етикети.

- Безпроблемна интеграция със съществуващата инфраструктура.
- Възползва се от центрирано подравняване на носителя за постоянно качество на печат по целия етикет и от етикет на етикет.
- Произвежда дълготрайни етикети, подходящи за етикетиране на палети и варели, идентификация на автомобилни части и етикетиране на активи на открито.
- Перфектен за етикетиране на логистика, инфраструктура и съответствие




**BX620T**

# Печат за всяка индустрия – разкриване на нови приложения за етикети и печат

Индустриалните принтери от следващо поколение BX осигуряват прецизност, надеждност и икономическа ефективност за модерно индустриално етикетиране.
От производство и логистика до фармацевтика, електроника и грижа за облекло, серията BX предлага идеалното решение.

## Директно посрещане на предизвикателствата в индустрията

В индустриалните условия изискванията за етикетиране често са взискателни, като високоскоростните производствени линии изискват безпроблемна интеграция и минимален престой. Ограниченията в разходите изискват оптимизирано използване на материалите и ефективен печат, докато пе1ата на етикети за съответствие с нормативните изисквания изисква прецизност, яснота и трайност. Серията BX се справя с тези предизвикателства с интелигентни функции, дълготрайни компоненти и стабилна производителност, осигурявайки максимална ефективност с минимални оперативни разходи.

## Принтер за всяко приложение

Принтерите BX са проектирани да се интегрират безпроблемно във всяка индустрия, да подобрят ефективността на етикетирането и да увеличат максимално оперативната надеждност. Всяко приложение се поддържа от сериите BX400, BX600 или и двете – в зависимост от формата на етикета и оперативните нужди.

BX400 BX600

**Транспорт и логистика**
Високоскоростен масов печат на етикети за доставка (BX400) и широкоформатни етикети за палети (BX600) в дистрибуторски центрове.

**Търговия на дребно и електронна търговия**
Ясните баркодове и етикети за продукти позволяват ефективно проследяване и управление на цените.

**Производство и автомобилна промишленост**
Издръжливостта на индустриално ниво позволява етикетиране за проследяване на компоненти и възли.

BX400

**Здравеопазване и фармацевтика**
Етикетиране с малък формат за медицински опаковки, осигуряващо съответствие и безопасност на пациентите.

**Производство на електроника**
Печат с висока резолюция и висока точност върху малки етикети, идеални за етикетиране на чипове и печатни платки.

**Текстилна промишленост**
Нова технология за рязане на тъкани за производство на етикети с информация за грижа с прецизни ръбове.



# Автоматизирайте етикетирането си по всяко време

С развитието на бизнеса, повишаването на производителността и намаляването на разходите стават от съществено значение. Със серията BX автоматизацията е безпроблемна и лесно постижима. Всеки индустриален принтер BX може лесно да се трансформира в система за печат и залепване с опцията APLEX.

## Опростяване на интеграцията за автоматизирано етикетиране

Автоматизираните системи за етикетиране често изискват сложна настройка и персонализиране, което забавя внедряването и увеличава инженерните усилия. Решението APLEX елиминира тези бариери с plug-and-play дизайн, който позволява бърза интеграция в съществуващи производствени линии – без необходимост от препроектиране или модификации. Лесен за инсталиране и поддръжка, APLEX повишава оперативната ефективност, като същевременно свежда до минимум времето и разходите за внедряване.

## APLEX – Автоматична система за печат и залепване

APLEX автоматизира и рационализира индустриалните операции по етикетиране. Той предлага мащабируем път за автоматизация за индустриални принтери Toshiba, позволявайки на бизнеса да започне с малки размери и да се разширява безпроблемно с нарастването на производствените нужди.

**Подобряване на производителността**
Увеличава производителността до 3,5 пъти чрез елиминиране на ръчната работа.

**Спестяване на разходи**
Намалява разходите и времето за производство с автоматизирано етикетиране.

**Лесна интеграция**
Инсталира се и се интегрира в съществуващи производствени линии за по-малко от три часа.

**Надстройка до автоматизация**
Може да се добави към всеки 4” или 6” индустриален принтер Toshiba.

**Готово за работа решение**
Доставя се като цялостна система за незабавно внедряване..

**Инвестиция, ориентирана към бъдещето**
Може да се надгражда до RFID и е съвместима с консумативи и софтуер на Toshiba.



# Спецификации на серия BX400

| | BX410T | BX420D | BX420T | BX430T |
|---|---|---|---|---|
| **Models** | | | | |
| **Resolution** | GS02: 203 dpi (8 dots/mm)<br>TS02: 305 dpi (12 dots/mm) | GS02: 203 dpi (8 dots/mm) | GS02: 203 dpi (8 dots/mm)<br>TS02: 300 dpi (11.8 dots/mm) | HS02: 600 dpi (24 dots/mm) |
| **General** | | | | |
| **Print head** | Near edge | Flat head | | |
| **Print method** | Direct thermal/<br>thermal transfer | Direct thermal | Direct thermal/<br>thermal transfer | Direct thermal/<br>Thermal transfer |
| **Dimensions** | 278 x 460 x 310 mm | | | |
| **Weight** | 17 kg | 15.2 kg | 16.4 kg | 17 kg |
| **User interface** | Full colour LCD, 2x LED, 11x key | | | |
| **Operation temperature/ relative humidity** | 5°C–40°C / 25–85% non-condensing | | | |
| **Storage temperature/ relative humidity** | -40°–60°C / 10–90% non-condensing | | | |
| **Power supply** | AC 100–240 V, 50/60 Hz | | | |
| **Print** | | | | |
| **Sensor** | Reflective, transmissive | | | |
| **Max. print speed** | 356 mm/second (14 ips) | 305 mm/second (12 ips) | | 152 mm/second (6 ips) |
| **Print width** | 22–117 mm (DT)<br>22–104 mm (TT) | 22–111 mm | 22–111 mm (DT)<br>22–104 mm (TT) | 13–107 mm |
| **Print length**<br>Batch<br>Cut<br>Peel-off | <br>6–1,496 mm<br>21.4–1,492 mm<br>21.4–1,496 mm | <br>6–1,496 mm<br>17–1,492 mm<br>15–1,496 mm | | <br>3–1,498 mm<br>3–497 mm<br>3–496 mm |
| **Barcodes** | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, EAN 128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 DataBar, USPS Intelligent mail, Customer Barcode | | | |
| **2D Codes** | Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Micro PDF417, CP Code, AZTEC Code, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix | | | |
| **Fonts** | Bitmap font, Outline font, Price font, Optional TTF, OTF, Writable characters | | | |
| **Ribbon** | | | | |
| **Ribbon width** | max. 112 mm | — | max. 112 mm | max. 115 mm |
| **Ribbon core size** | 25.7 mm (±0.2 mm) | — | 25.7 mm (±0.2 mm) | 25.7 mm (±0.2 mm) |
| **Max. ribbon length** | 600 m , 800 m | — | 600 m | 300 m |
| **Max. ribbon diameter** | 90 mm | — | 90 mm | 70 mm |
| **Near end detection** | 30 or 70 m selectable | — | 30 or 70 m selectable | 30 or 70 m selectable |
| **Media** | | | | |
| **Alignment** | Centred | Centred (with automatic width detection) | | Centred |
| **Backing paper width** | 30–120 mm | 25 mm - 114 mm | | 25 mm - 110 mm |
| **Label thickness** | 0.13–0.17 mm | | | |
| **Inner media core diameter** | 76.2 mm | | | |
| **Outer media roll diameter** | max. 200 mm | | | |
| **Media type** | Vellum paper and labels, Matt coated paper, Glossy coated paper, Synthetic film, PET film, Polymide | | | |
| **Media format** | Roll, fanfold | | | |
| **Near end detection** | Adjustable, e.g. 10% remaining | | | |

| | BX410T | BX420D | BX420T | BX430T |
|---|---|---|---|---|
| **RFID** | | | | |
| **RFID module** | UHF (EPC Gen2)[1], HF (ISO15693, ISO14443 Type A)[1] | — | | |
| **RFID analyser** | Integrated RFID analyser, RFID analyse tool | — | | |
| **A-BRID Platform** | | | | |
| **CPU** | Dual core, 1.0 GHz | | | |
| **A-BRID dual OS** | System: Linux-based. Print engine: RTOS | | | |
| **Memory** | 1 GB RAM, 8 GB ROM | | | |
| **Expansion memory** | via USB drive | | | |
| **Embedded applications** | SDK for custom applications, e.g. for standalone printing | | | |
| **Print data converter** | Automatically convert or correct incoming data | | | |
| **PDF printing** | Auto print of PDFs, auto rotate, auto scaling | | | |
| **Software & Connectivity** | | | | |
| **Emulation** | Auto-detection of TPCL, ZPL II, DPL, SBPL[2], IPDF | | | |
| **Printer driver** | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, CUPS driver for Linux, macOS | | | |
| **SDK** | iOS, Android, Windows, Java | | | |
| **Interface** | USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN 10/100/1000 BaseT, RS232, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.2[1], Expansion I/O[1] | | | |
| **Language mode** | TPCL | | | |
| **Label software** | NiceLabel free, BarTender UltraLite | | | |
| **IoT device management** | e-BRIDGE CloudConnect | | | |
| **Options** | | | | |
| **Disc cutter** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **Rotary cutter** | ☒ | — | — | — |
| **Fabric cutter** | — | — | — | ☒ |
| **Peel-off** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **High accuracy peel-off** | — | — | — | ☒ |
| **Ribbon save** | ☒ | — | — | — |
| **External media guide** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **UHF RFID kit** | ☒ | — | — | — |
| **HF RFID kit** | ☒ | — | — | — |
| **Serial RS232** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **WLAN + Bluetooth** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **External I/O** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **Real time clock** | ☒ | ☒ | ☒ | ☒ |
| **Cover damper** | standard | ☒ | ☒ | standard |

[1] Optional
[2] IPL not supported by BX430T

e-BRIDGE CloudConnect Loftware BarTender

# Спецификация на серия BX600

| | BX610T | BX620T |
|---|---|---|
| **Models** | | |
| **Resolution** | GS02: 203 dpi (8 dots/mm)<br>TS02: 305 dpi (12 dots/mm) | GS02: 203 dpi (8 dots/mm)<br>TS02: 305 dpi (12 dots/mm) |
| **General** | | |
| **Print head** | Near edge | Flat head |
| **Print method** | Direct thermal/thermal transfer | |
| **Dimensions** | 331 x 460 x 310 mm | |
| **Weight** | 19.6 kg | 18.4 kg |
| **User interface** | Full colour LCD, 2x LED, 11x key | |
| **Operation temperature/ relative humidity** | 5°C–40°C / 25–85% non-condensing | |
| **Storage temperature/ relative humidity** | -40°–60°C / 10–90% non-condensing | |
| **Power supply** | AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| **Print** | | |
| **Sensor** | Reflective, transmissive | |
| **Max. print speed** | 305 mm/second (12 ips) | |
| **Print width** | 47–162 mm | |
| **Print length**<br>Batch<br>Cut<br>Peel-off | <br>6–1,498 mm<br>21.4–1,498 mm<br>21.4–1,496 mm | |
| **Barcodes** | EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, EAN 128, Industrial 2 of 5, POSTNET, RM4SCC, KIX-code, GS1 DataBar, USPS Intelligent mail, Customer Barcode | |
| **2D Codes** | Data Matrix, PDF417, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, Micro PDF417, CP Code, AZTEC Code, GS1 QR Code, GS1 Data Matrix | |
| **Fonts** | Bitmap font, Outline font, Price font, Optional TTF, OTF, Writable characters | |
| **Ribbon** | | |
| **Ribbon width** | 55–170 mm | |
| **Ribbon core size** | 25.7 mm (±0.2 mm) | |
| **Max. ribbon length** | 600 m , 800 m | 600 m |
| **Max. ribbon diameter** | 90 mm | |
| **Near end detection** | 30 or 70 m selectable | |
| **Media** | | |
| **Alignment** | Centred | |
| **Backing paper width** | 50–165 mm | |
| **Label thickness** | 0.13–0.17 mm | |
| **Inner media core diameter** | 76.2 mm | |
| **Outer media roll diameter** | max. 200 mm | |
| **Media type** | Vellum paper and labels, Matt coated paper, Glossy coated paper, Synthetic film, PET film, Polymide | |
| **Media format** | Roll, fanfold | |
| **Near end detection** | Adjustable, e.g. 10% remaining | |

| | BX610T | BX620T |
|---|---|---|
| **A-BRID Platform** | | |
| **CPU** | Dual core, 1.0 GHz | |
| **A-BRID dual OS** | System: Linux-based. Print engine: RTOS | |
| **Memory** | 1 GB RAM, 8 GB ROM | |
| **Expansion memory** | via USB drive | |
| **Embedded applications** | SDK for custom applications, e.g. for standalone printing | |
| **Print data converter** | Automatically convert or correct incoming data | |
| **PDF printing** | Auto print of PDFs, auto rotate, auto scaling | |
| **Software & Connectivity** | | |
| **Emulation** | Auto-detection of TPCL, ZPL II, DPL, SBPL, IPL, PDF | |
| **Printer driver** | Windows 11/10, Windows Server 2022/2019, SAP, CUPS driver for Linux, macOS | |
| **SDK** | iOS, Android, Windows, Java | |
| **Interface** | USB 2.0 HS (USB host/HID support), LAN 10/100/1000 BaseT, RS232, WLAN 802.11ac/a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.2[1], Expansion I/O[1] | |
| **Language mode** | TPCL | |
| **Label software** | NiceLabel free, BarTender UltraLite | |
| **IoT device management** | e-BRIDGE CloudConnect | |
| **Options** | | |
| **Disc cutter** | ☒ | ☒ |
| **Rotary cutter** | ☒ | — |
| **Peel-off** | ☒ | ☒ |
| **Ribbon save** | standard | — |
| **External media guide** | ☒ | ☒ |
| **Serial RS232** | ☒ | ☒ |
| **WLAN + Bluetooth** | ☒ | ☒ |
| **External I/O** | ☒ | ☒ |
| **Real time clock** | standard | standard |
| **Cover damper** | standard | standard |

[1] Optional

e-BRIDGE CloudConnect Loftware BarTender

**Техно Про ЕООД**

www.technopro-bg.com

Technical data is subject to change without prior notice. All company and/or product names are trademarks and/or registered trademarks of their respective manufacturers in their markets and/or countries. All rights reserved. We are constantly making efforts to deliver the latest status of data to our partners.
Specifications for some models may change in the time between the production and the release of this documentation.
Copyright ©2025 Toshiba Tec UK Imaging Systems Ltd Version 1.0